



KIOSCOS INTERACTIVOS SAT

- Fabricados con vidrio templado y aleación de aluminio.
- Pantalla multitouch IR de 42" ó 46".
- Versatilidad en el uso de herramientas con sistemas centralizados, para el manejo de información.
- Opción ideal para el uso de menús interactivos.



BENEFICIOS

- Interfaces: wifi / RJ45 / USB
- Gran resistencia a golpes
- Fácil instalación
- Diseño ergonómico
- Mayor velocidad para el manejo de elementos multimedia

CONECTIVIDAD



DESCRIPCIÓN

Los kioscos interactivos SAT son utilizados como herramienta de autoservicio. Ideales para los lugares que requieran dar atención al público de manera rápida y precisa, están equipados con distintas herramientas según la necesidad del cliente. Idoneos para manejar contenidos de su empresa y al mismo tiempo es un elemento interactivo gracias a la pantalla táctil de alta durabilidad que posee.

APLICACIONES



Hoteles



Restaurantes



Tiendas



Entidades bancarias



Centros de Entretenimiento



Pymes



Marketing digital



Kioscos de autopago



Centros Comerciales



PANTALLA TOUCH: Hace de esta una herramienta interactiva de fácil manejo para el usuario, permitiendo diferentes contenidos en una misma pantalla multimedia.



RESISTENCIA Y DURABILIDAD: Fabricado en vidrio templado con un diseño ergonómico resistente al agua y al polvo. Adecuado para trabajo 24/7 en mercados interactivos.



CONECTIVIDAD: Gracias a las interfaces que maneja permite enviar y recibir información en tiempo real, permitiendo al usuario mayor accesibilidad y rapidez en las actividades que se desarrollen con el kiosco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Procesador	
Procesador	Intel core i3 - 4010U (3M cache, 1.70 GHz)
Chipset	Intel H61 chipset
RAM	4gb DDR III 1333 RAM (Expandible a 16gb)
Sistema operativo	Windows XP/ 7 / 8 / 10 - Linux - Ubuntu
Disco duro	128 GB Estado sólido
Gráficos	Intel® HD Graphics 4400
Audio	HD 8 canales (7.1)
Red	10/100/1000 Mbits/sec
Wifi	Alta calidad (802.11 B/G/N)
Interfaz	VGA / HDMI / USB
Consumo eléctrico	140 W
Voltaje	AC 100 - 240V 50 / 60 Hz
Estabilidad	Óptima
Panel LCD	
Tamaño del panel	42" ó 46" Diagonal - Color real LCD
Relación de aspecto	16:09
Resolución máxima	1920x1080
Brillo	450 nits
Contraste	5000:1
Ángulo de visión	178° - 178° (H/V)
Pantalla táctil	Pantalla infraroja Multiotuch
Formas de toques	Táctil, Lapiz táctil
Puntos táctiles	1/2/4/6 puntos (opcional)
Durabilidad	Mas de 50 millones de toques
Color	Negro; Blanco o plata bajo pedido
Opcionales	Pantalla antirreflejo, sensor de detección humana, y capacidad 3G
Detalles del empaque	
Material de embalaje	Madera
Dimensiones	200 x 80 x 20 Cm
Peso sin embalaje	Aprox. 90Kg.



GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DETALLES DEL PRODUCTO

DISEÑO ERGONÓMICO DE FÁCIL INSTALACIÓN



PANTALLA TOUCH DE ALTA RESISTENCIA



RÁPIDA ESTANDARIZACIÓN DEL PRODUCTO.

